



Volumen in Liter	2900	5000	7500	10000	2900	5000	7500	10000	13000	16000	
Neendurchmesser	D 1400				DIN 6616 / 2						
Behälterlänge	L	2076	3655	5215	6790	1690	2690	4000	5350	6960	
Fußabstand	A	1000	2575	4070	5640	630	1530	2840	4160	5625	
Sattelblechbreite	B	350	400	400	350	400	400	575	575	350	
Kraglänge Außenmantel	C	310	350	350	210	260	260	350	350	350	
Bodenfreiheit	H	120									
Blechdicke (Nennmaß)	s										
Ausf. innen+außen feuerverzinkt		4+2/ S235JR				4(5)-3/ S235JR					
Ausf. innen roh, außen lackiert		4+3/ S235JR				4(5)+3/ S235JR					
Wölbungsradius	R	1400				1600					
Normalgewölbter Boden	r	46				54					
Klöpperboden	r ₁	140				160					
Fußbreite	c	300	350	350	300	350	350	525	525	525	
Fußlänge	a	1250				1420					
Lochabstand	e	1130				1300					
Lochabstand	f	250	300	300	250	300	300	475	475	475	
Behälterhöhe ohne Armatur	h	1600				1800					
li.Weite Einsteigöffnung		500				alternativ 600					
Gewicht	kg	750	1080	1450	1790	860	1200	1580	1930	2480	
Hebeöse für Leertransport		1	2	2	1	2	2	2	2	2	
Unterdruck- Leckanzeiger Typ		RW 3 / Zul.Nr.: Z-65.22-262									

max. Dichte der zulässigen Lagermedien:
1,49 kg/l für Unterdruckleckanzeiger